

# REMER

RUBINETTERIE

SCHEDA TECNICA

ART. COD.

**TECHNICAL FEATURES**

**100FF**

**100 12F 12F**



PRESSIONE  
STATICA  
DI SERVIZIO

10 bar

**100 12F 38F**



WORKING STATIC  
PRESSURE

**100 38F 38F**



RAGGIO DI  
CURVATURA  
BENDING RADIUS

50 mm

**100 12F 34F**



TEMPERATURA  
MAX DI ESERCIZIO  
MAX WORKING  
TEMPERATURE

90 °C

**100 34F 34F**



LUNGHEZZA / LENGTH

20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 80 - 100 cm

**MATERIALI / MATERIALS**

TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304 8 FILI  
CON TUBO INTERNO IN GOMMA ALIMENTARE EPDM  
RACCORDI IN OTTONE NICHELATO  
*BRAIDED AISI 304 STAINLESS STEEL 8 WIRES  
INTERNAL EPDM, NICKEL PLATED CONNECTIONS*

Via Leonardo da Vinci 83 - 20062 Cassano d'Adda (MI) Italy - Tel. +39-0363 364211

[info@remer.eu](mailto:info@remer.eu)

[www.remer.eu](http://www.remer.eu)