

FLESSIBILI ANTIVIBRANTI

IN ACCIAIO ZINCATO


ANTI-VIBRATION FLEXIBLES

IN GALVANIZED STEEL

APPLICAZIONI - APPLICATIONS



MATERIALI - MATERIALS



RACCORDI - FITTINGS:

- A) Ottone CW614N e CW617N giallo o nichelato
Brass CW614N and CW617N yellow or nickel plated







BUSSOLE - SLEEVES:

- B) Alluminio 99,5%
Aluminium 99,5%

TUBO - HOSE:

- C) Treccia in Acciaio Zincato
wires braid n stainless steel galvanized
- D) Tubo interno: gomma EPDM atossico
Internal pipe EPDM rubber, atoxic

CARATTERISTICHE - FEATURES

	DN 13 - 1/2"	DN 19 - 3/4"	DN 25 - 1"	DN 32 1" 1/4	DN 40 - 1" 1/2	DN 50 2"
 PRESSIONE D'ESERCIZIO - WORKING PRESSURE:	10 BAR	10 BAR	10 BAR	6 BAR	6 BAR	4 BAR
 PORTATA A 3 BAR - FLOW RATE AT 3 BAR:	120 lit/min	120 lit/min	200 lit/min	400 lit/min	700 lit/min	1.050 lit/min
 TEMPERATURA D'IMPIEGO - WORKING TEMPERATURE:	-10°C +90°C	-10°C +90°C	-10°C +90°C	-10°C +90°C	-10°C +90°C	-10°C +90°C
 FORO MINIMO PASSAGGIO D'ACQUA - FITTING INNER DIAMETER:	9,3 mm	15 mm	20 mm	26 mm	32 mm	41 mm
 RAGGIO CURVATURA MINIMO - MINIMUM BENDING RADIUS:	45 mm	70 mm	100 mm	190 mm	230 mm	300 mm
 Ø INTERNO - INNER Ø:	Ø 13 mm	Ø 19 mm	Ø 25 mm	Ø 30 mm	Ø 40 mm	Ø 50 mm
 Ø ESTERNO - OUTER Ø:	Ø 19 mm	Ø 27 mm	Ø 33 mm	Ø 42 mm	Ø 52 mm	Ø 62 mm