

FLESSIBILI DN 13 ACCIAIO INOX

FLESSIBILI PER SCALDABAGNO,
CALDAIE ED ELETTRODOMESTICI


STAINLESS STEEL DN 13 FLEXIBLES

FLEXIBLES HOSES FOR WATER HEATERS,
BOILERS AND HOUSEHOLD APPLIANCES

APPLICAZIONI - APPLICATIONS



MATERIALI - MATERIALS



- RACCORDI - FITTINGS:**
A) CW617N nichelato o giallo
Brass CW617N nickel plated or yellow

- BUSSOLE - SLEEVES:**
B) Acciaio INOX AISI 304
Stainless steel AISI 304

- TUBO - HOSE:**
C) Treccia 9 fili in acciaio INOX AISI 304
9 Wires Braid in steel INOX AISI 304
D) Tubo interno: gomma EPDM atossico
Internal pipe EPDM rubber, atoxic

CARATTERISTICHE - FEATURES



TEMPERATURA INSTALLAZIONE - INSTALLATION TEMPERATURE:

Da -5°C a +90°C - From -5°C to +90°C



PRESSIONE D'ESERCIZIO - WORKING PRESSURE:

16 BAR



PORTATA A 3 BAR - FLOW RATE AT 3 BAR:

65 lit/min



TEMPERATURA D'IMPIEGO - WORKING TEMPERATURE:

-5°C - +90°C



FORO MINIMO PASSAGGIO D'ACQUA - FITTING INNER DIAMETER:

9,3 mm



RAGGIO CURVATURA MINIMO - MINIMUM BENDING RADIUS:

45 mm



Ø INTERNO - INNER Ø:

Ø 13 mm



Ø ESTERNO - OUTER Ø:

Ø 18 mm